



GRAGGABER
DIE GEBIRGSLÄRCHEN.



SZENA

SCHEDA INFORMATIVA SUL



Produzione sostenibile, che utilizza il **larice austriaco** selezionato a mano e incastrato a pettine.



Il complesso procedimento di taglio (**rifit / taglio di quarto** = anelli a venature "verticali") unito all'ulteriore finitura estremamente accurata riducono al minimo le scaglie e le deformazioni, garantendo una straordinaria stabilità nel tempo.

Utilizzo: **Classe di utilizzo III** (esposto alle intemperie, senza contatto a terra) - **non portante** -

- Adagiare le confezioni in orizzontale in un luogo asciutto e non riscaldato
- Controllare a campione l'umidità del legno (valore ideale: **10-14%**; in singoli casi anche fino al 18%)
- Ogni lamella presenta le proprie naturali variazioni in fatto di struttura e di colore. Se necessario, cominciare quindi col classificare le lamelle in funzione del disegno generale che si desidera ottenere
- Per questa operazione, fare in modo che quello che si ritiene il "lato più bello" sia rivolto verso l'alto o verso l'esterno
- I singoli pezzi che si discostano di più dall'insieme possono essere utilizzati per i bordi esterni o per i punti meno esposti

LAVORAZIONE

- Per il montaggio, utilizzare esclusivamente viti ed elementi di fissaggio adeguati in acciaio inossidabile o in plastica speciale resistente alle intemperie
- Non si accettano reclami su articoli già lavorati



CARATTERISTICHE TIPICHE DEL LEGNO UTILIZZATO ALL'ESTERNO



- SZENA® viene selezionato e lavorato con la massima cura. È inevitabile però che piccole crepe, singoli nodi, schegge e fuoriuscite di resina restino visibili più a lungo
- Anche lo scurirsi di singoli punti e il tipico ingrigimento argentato del larice (la formazione della cosiddetta "patina") non ne compromettono né l'utilizzo previsto né la resistenza nel tempo

CURA / MANUTENZIONE

- Su SZENA® in linea di massima non è indispensabile stendere uno strato di copertura.
- Se però si desidera dotarlo di un ulteriore rivestimento, nei negozi specializzati sapranno consigliare gli oli e le vernici trasparenti adatte allo scopo. Nelle operazioni di cura e manutenzione, attenersi alle raccomandazioni del singolo produttore.
- Tenere presente che tutti i sistemi di rivestimento necessitano poi di una costante manutenzione!

PULIZIA:

- ✓ Spazzare con una scopa morbida (con setole naturali o di plastica!)
- ✓ Per i depositi scivolosi: spazzolare con acqua o liscivia delicata e tiepida
- ✗ Non si consiglia l'uso di detergenti chimici!
- ✗ Non usare spazzole in metallo.
- ✗ Proteggere SZENA® dal getto potente dei pulitori a vapore